

TRANS PRO 4560

Trans Pro 4560 är en vidareutveckling av Belos Trans Pro. Utvecklingsarbetet har skett i ett nära samarbete med våra kunder. Resultatet har blivit en effektiv redskapsbärare som motsvarar dagens högt ställda krav på effektivitet, förarkomfort och miljöanpassning.

VÄL UTVECKLAD TEKNIK

Hög teknisk standard när det gäller såväl tillverkning som komponenter gör Trans Pro 4560 till en av marknadens mest effektiva och driftsäkra redskapsbärare. Bosch Rexroth 2-stegsmotorer på samtliga hjul medför ett högt startmoment (en ökning med över 50%), ett högt arbetsmoment (en ökning med över 65%) samt en hög transporthastighet (40 km/h).

HÖG EFFEKTIVITET

Ett kompakt format med redskap i nära anslutning till maskinen och full kontroll från förarkabinen medför att arbetet kan utföras snabbt och effektivt.

GENOMTÄNKT ERGONOMI

En stor omsorg har lagts ned på att skapa en bekväm och effektiv förarmiljö. Ett bra exempel på detta är en ljudnivå i kabinen på under 75 dBA.

LÄTTSKÖTT SERVICE

En regelbunden service förebygger kostsamma driftstopp och förlänger maskinens livslängd. På Trans Pro 4560 sitter samtliga servicepunkter lätt åtkomliga.

BRA TOTALEKONOMI

Bred användbarhet året runt, en väl utvecklad support och service samt en lång livslängd gör Trans Pro 4560 till ett mycket ekonomiskt alternativ.

SKONSAM MOT MILJÖN

Bränslesnåla dieselmotorer bidrar till låga utsläpp som motsvarar miljökraven enligt Euro III.



TRANS PRO 4560

DIMENSIONER	
Längd	2 635 mm
Bredd maskin	1 148 mm
Totalbredd	1 292 mm
Totalhöjd	1 950 mm
Axelavstånd	1 515 mm
Tjänstevikt	1 320 kg
Max lastkapacitet fram	1 600 kg
Max lastkapacitet bak	1 600 kg
Max totalvikt	2 500 kg
Däck	26x12.00-12 std.

TRANSMISSION	
Transmission	Datastyrd eller servoassisterad HST
Drivsystem	4WD - hydraulisk motor i varje hjul
Transporthastighet	Max 40 km/h
Arbets hastighet	Max 20 km/h
Antispinn	Automatisk
Farthållare	Ja
Färdbröms	Hydrostatisk på alla hjul och hydraulisk broms på framhjul
Handbröms	Ja, trumbroms på framhjulen

MOTOR	
Tillverkare	Kubota
Modell	V1505T
Motoreffekt	45 hk
Tankvolym	42 liter
Miljö	Steg 3 (97/68/EC)

KRAFTUTTAG (PTO)	
Fram	Hydraulisk 60 l/min
Bak	Hydraulisk 30 l/min
PTO pumpkapacitet	210 bar

HYDRAULIK	
Fram	1-4 stk. dubbelverkande
Bak	0-2 stk. dubbelverkande
Lyftkapacitet fram	600 kg
Lyftkapacitet bak	600 kg
Hydraulföde	20 l/min
Arbetsstryck	160 bar
Hydraulmanövrering	Spakar eller joystick

STYRNING	
Styrning	Hydraulisk servostyrning
Styrvinkel	50 grader
Rekning	12 grader
Vändradie	2,02 meter

LJUDNIVÅ	
I förarhytt LpA	74 dBA

STANDARD	
Vindrutetorkare fram	
Backspeglar	
Rattinställning	
Mugghållare	

TILLBEHÖR	
Lastdämpning	
Transportvikt fram	
Redskapsfäste fram/bak	
Transportbelysning	
Arbetsbelysning fram och bak	
LGF-skytt	
Hyttvärmare	
Air condition	
Komfortsäte	
2-punktsbälte	
Radio	
Dragkrok med eluttag	
Mekanisk PTO fram	
Roterande varningsljus	
Viktöverföring	
Alternativa däck/fälgar	
Hjulvikter	